

Öryggisreglur fyrir BELL ADD

ServiceRens 1, MellemRens & efni í eldsneyti

01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda

Framleiðslunafn / notkun: ServiceRens 1, MellemRens og íblöndunarefni. Hreinsiefni fyrir eldsneytiskerfi og vél. Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg. Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59.

02. Hættuleg efni

Kolvetnisblanda og íblöndunarefni. CAS 64742-47-8. GV 50 ppm.

03. Hætta af efninu

Framleiðslan er eldfim við hækkanði hitastig. Olíugufur myndast við hækkanði hitastig.

04. Fyrsta hjálp

Innöndun: Forðið slösuðum frá hættusvæði. Verði vart ein-kenna vegna eitrunar ber að kalla á hjálp.

Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög mikið af vatni eða mjólk. Forðist að kasta upp en farið til læknis ef einkenni hverfa ekki.

Augu: Skolið augu með miklu vatnsmagni í minnst 10 mínútur. Fjarlægjið augnlinsur séu þær notaðar.

Húð: Skolið með vatni þar til sársauki hverfur og smyrjið með fituríku kremi á þurra húð.

Bruni: Skolið með vatni þar til sársauki hverfur. Farið úr flíkum sem efnið hefur lent í. Hverfi sársaukinn ekki ber að leita læknis. Haldið skolon áfram í sjúkraflutningi.

05. Slökkvistarf

Kæla þarf brúsana og fjarlægja frá brunastað. Forðist inn-öndun af reyk—notið grímu. Slökkvið með dufti, froðu sem ræður við alkahól, kolsýru eða finum vatnsúða. Notið **ekki vatnsbunu** sem getur dreift eldsmatnum.

06. Viðbrögð við leka

Fólk: Lesið reglur samkvæmt 07 hér að neðan.

Umhverfi: Upplýsingar um sérstaka hættu fyrir umhverfið liggja ekki fyrir.

Þurrkun: Þurrkið upp vökvann með sandi eða öðru óbrennanlegu efni.

07. Notkun og geymsla

Framleiðslan er ætluð til notkunar í bílgreinum sem íblöndunarefni í eldsneyti.

Geymsla: Eldfimir vökvi í flokki II-1. Hámarksrúmmál hverrar einingar er 5 lítrar og mest má geyma 25 slíkar einingar án sérstaks leyfis eldvarnareftirlits. Geymist í lokuðum ílátum framleiðanda í vel loftræstu rými. Geymist þar sem börn ná ekki til og ekki með matvælum, fóðri eða því líku.

08. Persónuhlífar

Kynnið ykkur þessar öryggisreglur fyrir notkun efnis.

Yngri en 18 ára mega ekki nota efnið samanber reglur Vinnueftirlitsins (danska).

Varnir gegn innöndun Tryggið góða loftræstingu eða frá-sog. Ef farið er fram úr viðmiðunargildum skal nota sem lágmarksvörn grímu með A2 síu.

Augnvernd: Öhindraður aðgangur að rennandi vatni er á-skilinn eða búnaður til augnskolunar.

Hendur: Hanskar úr PVA eru nauðsynlegir til að verja húð.

Húð: Engar sérstækar varúðarreglur gilda.

09. Eðlisfræði- og efnafræðilegir eiginleikar

Sýnilegt: Vökvi, lyktar sem leysiefni.

Blossamark: 56° C. Eðlismassi: ca 0,8 g/ml.

10. Stöðugleiki og efnahvörf

Forðist blöndun

Forðist upphitun.

Forðist efni

Efni sem ganga í samband við súrefni.

Hættulegt niðurbrot

Reykur frá eldi.

Varðveisluefni

Engin.

11. Upplýsingar um eiturefni

Innöndun Við hækkað hitastig myndast gufur frá kolvetnis-blöndu. Sljógvar og dregur úr viðbragðsflýti.

Neysla Ertir slímhúð í maga og þörmum. Veldur niðurgangi og flökurleika.

Húð Þurrkar húðfitu.

Augu Erting.

Endurtekin snerting

Endurtekin snerting við húð veldur ertingu og dregur úr mót-stöðu gegn annars konar áhrifum.

Endurtekin innöndun getur skaðað miðtaugakerfið.

12. Umhverfismál

Ekki liggja fyrir ákvarðanir varðandi áhrif niðurbrotinna efna.

13. Förgun

Spilliefni sem þarf að skila til spilliefnamóttöku.

14. Flutningur

Er ekki hættulegur flutningur

15. Fyrirmæli

Flokkað samkvæmt reglum Umhverfisstjórnar og vinnueftirlits (í Danmörku).

Xn, Hættulegt heilsu.

Inniheldur eimaða kolvetnisblöndu, CAS 64742-47-8, skrá nr. 649-422-00-2

R22 Inntaka hættuleg.

S2 Geymist þar sem börn ná ekki til.

S23 Forðist innöndun gufu.

S24 Forðist snertingu við húð.

S62 Lendi efnið í maga ber að forðast að kalla fram uppköst, leitið læknis og hafið ílátið undan efninu með.

MAL-kódi: 1-1 (1993)

16. Aðrar upplýsingar

Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni.

Unnið 25.02.1997 í samvinnu við la Consult, Wibrandtsvej 74, 2300 København S sími/fax 32 84 03 45

Endurskoðað 13.03.2001

Notkunarleiðbeiningar frá söluaðila eru samkvæmt fyrir-mælum ES 155/1992 og tilkynningu Vinnueftirlitsins (danska) 540/1982 ServiceRens 1. MellemRens + í-blöndunarefni+

01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda

Framleiðslunafn / notkun: ServiceRens 2D, Hreinsiefni fyrir sogkerfi (dísilvélar).

Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg. Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59.

02. Hættuleg efni

Engin.

03. Hætta af efninu

Ekki flokkað sem slíkt samkvæmt reglum Umhverfisstjórnar og Vinnueftirlitsins (danska).

04. Fyrsta hjálp

Innöndun: Forðið slösuðum frá hættusvæði. Verði vart ein-kenna vegna eitrunar ber að leita læknishjálpar.

Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög mikið af vatni eða mjólk. Forðist að kasta upp en farið til læknis ef einkenni hverfa ekki.

Augu: Skolið augu með miklu vatnsmagni í minnst 10 mínútur. Fjarlægjið augnlinsur séu þær notaðar.

Húð: Skolið með vatni smyrjið með fituríku kremi á hreina húð.

05. Slökkvistarf

Inniheldur vatn og getur ekki brunnið. Nota má öll þekkt slökkviefni á efnið.

06. Viðbrögð við leka

Fólk: Lesið reglur samkvæmt 07 hér að neðan.

Umhverfi: Upplýsingar um sérstaka hættu fyrir umhverfið liggja ekki fyrir.

Hreinsun: Skolist í niðurföll.

07. Notkun og geymsla

Framleiðslan er ætluð til hreinsunar og til að fjarlægja fitu af yfirborði mála. Notist samkvæmt 08 hér að neðan.

Geymsla: Lagareglur hafa ekki verið settar sérstaklega um þetta efni. Efnið ber að geyma í brúsum frá framleiðanda.

08. Persónuhlífar

Heilbrigð skynsemi og almenningar öryggisreglur eiga við um umgengni og notkun efnablanda.

Varnir gegn innöndun: Efnið gefur ekki frá sér hættulega gufu við venjulegan hita innanhúss en til að hindra að efnið þéttist í lofti í lokuðu rými bera að nota góða loft-ræstingu.**Augnvernd:** Efnið gefur ekki frá sér gufur sem erta augu eða skaða augnlinsur.

Hendur: Efnið þurrkar húðina. Vegna notkunar þess er nauðsynlegt að nota hanska sem verja hendur gegn efni byggðu á vatnsefnum.

Húð: Engar sérstækar varúðarreglur gilda.

09. Eðlisfræði- og efnafræðilegir eiginleikar

Sýnilegt: Vökvi.

Lykt: Lítil sem engin.

Uppleysiefni: Blandast vatni.

Blossamark: Á ekki við.

Eðlismassi: ca 1,0 g/ml.

PH: 7,1-7,5

Frýs við mínus 12°C.

10. Stöðugleiki og efnahvörf**Forðist blöndun**

Engar sérstakar varúðarreglur.

Forðist efni

Engar sérstakar varúðarreglur.

Hættulegt niðurbrot

Brotnar niður í náttúrunni.

Varðveisluefni

Engin.

11. Upplýsingar um eiturefni**Innöndun**

Efnið gefur ekki frá sér hættulegar gufur en úði getur valdið ertingu við innöndun.

Húð

Þurrkar húðfitu.

Augu

Efnið veldur roða í augum og ertingu.

Endurtekin snerting

Vegna eiginleika efnisins að hreinsa fitu getur endurtekin snerting við húð getur valdið ertingu.

12. Umhverfismál

Ekki er vitað um að efnið sé skaðsamt í náttúrunni.

13. Förgun

Skolist í niðurföll. Efni í brúsum er fargað í sorphreinsun.

14. Flutningur

Er ekki hættulegur flutningur

15. Fyrirmæli

Flokkað samkvæmt fyrirmælum ES 155-1992:

Er ekki flokkað samkvæmt reglum Umhverfisstjórnar og vinnueftirlits (í Danmörku).

16. Aðrar upplýsingar

Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni.

Unnið 25.02. 1997 í samvinnu við la Consult, Wibrandtsvej 74, 2300 København S sími/fax 32 84 03 45

Endurskoðað 26.10.2000.

Notkunarleiðbeiningar frá söluaðila eru samkvæmt fyrirmælum ES 155/1992 og tilkynningu Vinnueftirlitsins (danska) 540/1982

Öryggisreglur fyrir BELL ADD

ServiceRens 2 B

01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda

Framleiðslunafn / notkun: BellADDServiceRens 2B, Hreinsi-efni fyrir sográs brunahólf og hvarfakút bensínbíla.
Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg.
Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59.

02. Hættuleg efni

Nr.	Hráefni	Magn [% vt]
1.	Etoxyleradir estrar af fitusýru	5-24
2.	Própýlenglýkól	2-10
3.	Kresólaflieiður	1-5
4.	Rokgjarnar amínur	2-9
5.	Vatn	20-80
6.	Koltvíoxíð	2-9

03. Hætta af efninu

Hætta vegna heilsu: Getur ert öndunarveg. Forðist innöndun.
Forðist snertingu við húð og inntöku.
Hætta í umhverfi: Getur ert augu og húð.
Efnafræði- og líkamleg hætta:
Við eðlilega meðhöndlun telst efnið ekki vera hættulegt.

04. Fyrsta hjálp

Innöndun: Komið viðkomandi í hreint loft.

Húð: Þvoið húðina rækilega með húð með miklu magni afvatni og sápu.

Augu: Skolið augu með vatni í minnst 15 mínútur. Fjarlægjið augnlinsur séu þær notaðar. Leitið augnlæknis eða farið á slysavarðstofu ef einkenni hverfa ekki.

Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög mikið af vatni. Ef einkenni hverfa ekki fljótlega leitið til læknis eða slysavarðstofu.

05. Slökkvistarf

Brennur ekki.

Ekki má geyma brúsana í sólarljósi eða þar sem hiti getur orðið +50°C. Ekki má sprengja brúsann eða brenna eða geyma nálægt þar sem eldur er tendraður.

06. Viðbrögð við leka

Minniháttar leka má skola burt með miklu vatni. Tómunum baukum skal farga sem spilliefni á sorpmóttöku.
Verndun umhverfis: Efnið má ekki setja í niðurföll eða jörð.

07. Notkun og geymsla

Geymsla: Geymist á öruggum stað í lokuðum ílátum framleiðanda í vel loftræstu rými. Geymist þar sem börn ná ekki til og ekki með matvælum, lyfjum, fóðri eða því líku. Sólarljós má ekki ná til efnisins og hiti ná ekki fara yfir 50°C.

08. Persónuhlífar

Kynnið ykkur þessar öryggisreglur fyrir notkun efnis.

Varnir gegn innöndun Tryggið góða loftræstingu eða frásog. Má ekki vera í meiri hita en 50°C.

Augnvernd: Óhindraður aðgangur að rennandi vatni er áskilinn eða búnaður til augnskolunar. Notið öryggisgleraugu.

Hendur: Hanskar úr PVA eru nauðsynlegir til að verja húð.

Húð: Forðist snertingu við húð.

09. Eðlisfræði- og efnafræðilegir eiginleikar

Lýsing efnis við 20°C Aerosol. Gas / lofttegund.
Litur/útlit Ljós græn/brúnn lögur. Mild sápolykt
Bræðslumark -5°C
Suðumark 95-98°C PH 7,6
Eðlisþyngd við 20°C 0,96-1,02 Þrýstiefni C02

10. Stöðugleiki og efnahvörf

Geymsla í lagi þegar hiti er undir 50°C.

11. Upplýsingar um eiturefni

Innöndun Mikið magn getur valdið ertingu í öndunarvegi

Neysla Getur valdið uppköstum og slæmri líðan.

Húð Þurrkar húðfitu.

Augu Veldur ertingu og jafnvel sviða.

Tölulegar upplýsingar um eitur

Aerosolen. LD₅₀ (oralt rotte) > 2000 mg/kg

12. Umhverfismál

Aerosolen Efninu er úðað til vélahreinsunar og telst ekki hafa áhrif í umhverfinu.

13. Förgun

Spilliefni sem þarf að skila til spilliefnamóttöku.

14. Flutningur

Má ekki flytja í flugvélum.

15. Fyrirmæli

Varúðarmerking. Xi staðbundin erting.

R 36/38 Erti húð og augu

S 23 Forðist innöndun gassins.

16. Aðrar upplýsingar

Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni.

Notist aðeins á bálaverkstæðum.

01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda

Framleiðslunafn / notkun: ServiceRens 3, Hreinsiefni fyrir smurólúkerfi (bensín og dísilvélar)
Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg.
Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59.

02. Hættuleg efni

Kolvetnisblanda og íblöndunarefni. CAS 64742-47-8.
GV 50 ppm.
2-Buthoxyethanol. CAS 111-76-2. GV 100ppm.

03. Hætta af efninu

Framleiðslan er eldfim við hækkandi hitastig. Olúgufur myndast við hækkandi hitastig.

04. Fyrsta hjálp

Innöndun: Forðið slösuðum frá hættusvæði. Verði vart ein-kenna vegna eitrunar ber að leita læknis.

Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög mikið af vatni eða mjólk. Forðist að kasta upp en farið til læknis ef einkenni hverfa ekki.

Augu: Skolið augu með miklu vatnsmagni í minnst 10 mínútur. Fjarlægjið augnlinsur séu þær notaðar. Leitið læknis ef einkenni hverfa ekki.

Húð: Skolið með vatni þar til sársauki hverfur og smyrjið með fituríku kremi á hreina húð.

Bruni: Skolið með vatni þar til sársauki hverfur. Farið úr flíkum sem efnið hefur lent í jafnhliða skolun. Hverfi sársaukinn ekki ber að leita læknis. Haldið skolun áfram í sjúkra-flutningi.

05. Slökkvistarf

Kæla þarf brúsana og fjarlægja frá brunastað. Forðist innöndun af reyk—notið grímu. Slökkvið með dufti, froðu sem ræður við alkahól, kolsýru eða finum vatnsúða. Notið **ekki vatnsbunu** sem getur dreift eldsmatnum.

06. Viðbrögð við leka

Fólk: Lesið reglur samkvæmt 07 hér að neðan.

Umhverfi: Upplýsingar um sérstaka hættu fyrir umhverfið liggja ekki fyrir.

Þurrkun: Þurrkið upp vökvann með sandi eða öðru óbrennanlegu efni.

07. Notkun og geymsla

Framleiðslan er ætluð til notkunar í bílgreinum sem íblöndunarefni í smurólú.

Geymsla: Eldfimir vökvi í flokki III-1. Geymist í lokuðum ílátum framleiðanda í vel loftræstu rými. Geymist þar sem börn ná ekki til og ekki með matvælum, fóðri eða því líku.

08. Persónuhlífar

Kynnið ykkur þessar öryggisreglur fyrir notkun efnis. Yngri en 18 ára mega ekki nota efnið samanber reglur Vinnueftirlitsins (danska).

Varnir gegn innöndun Tryggið góða loftræstingu eða frá-sog. Ef farið er fram úr viðmiðunargildum skal nota sem lágmarksvörn grímu með A2 síu.

Augnvernd: Öhindraður aðgangur að rennandi vatni er á-skilinn eða búnaður til augnskolunar.

Hendur: Hanskar úr PVA eru nauðsynlegir til að verja húð.

Húð: Engar sérstækar varúðarreglur gilda.

09. Eðlisfræði- og efnafræðilegir eiginleikar

Sýnilegt: Vökvi, lyktar sem leysiefni.
Blossamark: 56° C. Eðlismassi: ca 0,8 g/ml.

10. Stöðugleiki og efnahvörf**Forðist blöndun**

Forðist upphitun.

Forðist efni

Efni sem ganga í samband við súrefni.

Hættulegt niðurbrot

Reykur frá eldi.

Varðveisluefni

Engin.

11. Upplýsingar um eiturefni

Innöndun Við hækkað hitastig myndast gufur frá kolvetnis-blöndu. Sljógvir og dregur úr viðbragðsflýti.

Neysla Ertir slímhúð í maga og þörmum. Veldur niðurgangi og flökurleika.

Húð Þurrkar húðfitu.

Augu Ertir.

Endurtekin snerting

Endurtekin snerting við húð veldur ertingu og dregur úr mót-stöðu gegn áhrifum frá öðrum efnum.

Endurtekin innöndun getur skaðað miðtaugakerfið.

12. Umhverfismál

Ekki liggja fyrir ákvarðanir varðandi áhrif niðurbrotinna efna.

13. Förgun

Spilliefni sem þarf að skila til spilliefnamóttöku.

14. Flutningur

Er ekki hættulegur flutningur

15. Fyrirmæli

Flokkað samkvæmt reglum Umhverfisstjórnar og sjálfrari-nnueftirlits (í Danmörku).

Xn, Hættulegt heilsu.

Inniheldur eimaða kolvetnisblöndu, CAS 64742-47-8, skrá nr. 649-422-00-2, og 2-buthoxyethanol, CAS 111-76-3, skrá nr. 603-014-00-0

R 20/21/22 Innöndun, snerting og inntaka hættuleg.

S2 Geymist þar sem börn ná ekki til.

S23 Forðist innöndun gufu.

S37 Notið viðeigandi hlífðarhanska.

S62 Lendi efnið í maga ber að forðast að kalla fram uppköst, leitið læknis og hafið ílátið undan efninu með.

MAL-kódi: 1-1 (1993)

16. Aðrar upplýsingar

Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni.

Unnið 25.02.1997 í samvinnu við la Consult, Wibrandtsvej 74, 2300 København S sími/fax 32 84 03 45

Endurskoðað 13.03.2001

Notkunarleiðbeiningar frá söluaðila eru samkvæmt fyrir-mælum ES 155/1992 og tilkynningu Vinnueftirlitsins (danska) 540/1982 ServiceRens 1. MellemRens + í-blöndunarefni+

01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda

Framleiðslunafn / notkun: BellADDServiceRens 4, Hreinsiefni fyrir vélar á úðabrusa.

Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg.
Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59.

02. Hættuleg efni

Nr.	Hráefni	Magn [% vt]
1.	Petroleumsdestillat	10-40
2.	Ethoxylære festsyreestere	1-10
3.	Kresolderivater	0,1-0,5
4.	Varnarefni gegn tæringu	0,1-1
5.	Propylenglykol	1-5
6.	Emulsionsdanner	1-5
7.	Vatn	20-60
8.	Kuldioxid (drivmiddel)	2-5

03. Hætta af efni

Skaðlegt heilsu. Hættulegt við innöndun, snertingu við húð og við inntöku. Þurrkar húðfitu. Framleiðslan er eldfim. Sé efnið notað á eðlilegan hátt á ekki að stafa hætta af því.

04. Fyrsta hjálp

Innöndun: Forðið slösuðum frá hættusvæði og í hreint loft.

Húð: Fjarlægð mengaðan klæðnað og þvoið óhreina húð með miklu vatni og sápu.

Augu: Skolið augu með vatni í minnst 15 mínútur. Fjarlægð augnlinsur séu þær notaðar. Leitið augnlæknis eða farið á slyssavarsstofu ef einkenni hverfa ekki.

Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög mikið af vatni eða mjólk. Forðist að kasta upp en leitið strax á slyssavarsstofu / neyðarmóttöku læknis.

05. Slökkvistarf

Slökkvið með dufti eða kolsýru (CO₂)

Ekki má geyma brúsana í sólarljósi eða þar sem hiti getur orðið +50°C. Ekki má sprengja brúsann eða brenna eða geyma nálægt þar sem eldur er tendraður. Reykingar bannaðar þegar efnið er notað. Úðið efni aldrei á eld eða glóandi efni.

06. Viðbrögð við leka

Þurrkun: Þurrkið efnið upp með þurru sandi. Tóm ílát mega fara í almennt sorp.

Efnið má ekki setja í niðurföll eða jörð.

07. Notkun og geymsla

Geymsla: Geymist á öruggum stað í lokuðum ílátum framleiðanda í vel loftræstu rými. Geymist þar sem börn ná ekki til og ekki með matvælum, lyfjum, fóðri eða því líku. Sólarljós má ekki ná til efnisins og hiti ná ekki fara yfir 50°C.

08. Persónuhlífar

Kynnið ykkur þessar öryggisreglur fyrir notkun efnis.

Yngri en 18 ára mega ekki nota efnið samanber reglur Vinnueftirlitsins (danska).

Varnir gegn innöndun Tryggið góða loftræstingu eða frásog. Má ekki vera í meiri hita en 50°C.

Augnvernd: Óhindraður aðgangur að rennandi vatni er áskilinn eða búnaður til augnskolunar. Notið öryggisgleraugu.

Hendur: Hanskar úr PVA eru nauðsynlegir til að verja húð.

Húð: Forðist snertingu við húð.

09. Eðlisfræði- og efnafræðilegir eiginleikar
Aerosol. Gas / lofitegund.

10. Stöðugleiki og efnahvörf

Geymsla í lagi þegar hiti er undir 50°C.

11. Upplýsingar um eiturefni

Innöndun Mikið magn getur valdið höfuðverk, þreytu og sljóleika.

Neysla Getur valdið uppköstum og slæmri líðan.

Húð Þurrkar húðfitu.

Augu Veldur ertingu og jafnvel sviða.

Tölulegar upplýsingar um eitur

Aerosolen. LD₅₀ (oralt rotte) > 2000 mg/kg

12. Umhverfismál

Aerosolen Efni er úðað og telst ekki hafa áhrif í umhverfinu.

13. Förgun

Spilliefni sem þarf að skila til spilliefnamóttöku.

14. Flutningur

Má ekki flytja í flugvélum.

15. Fyrirmæli

Varúðarmerking. Eldfimt.

R 10 Eldfimt

R 65 Getur valdið skaða á lungum við innöndun.

S 2 Geymist þar sem börn ná ekki til.

S 9 Efnið skal geyma á vel loftræstum stað.

S 16 Efnið skal vera utan þar sem eldur er kveiktur, reykingar bannaðar.

S 23 Forðist innöndun gassins.

S 29 Má ekki fara í niðurföll.

S 33 Hindrið myndun stöðurafmagns þar sem efnið er í umferð.

S 37 Notið viðeigandi hlífðarhanska.

16. Aðrar upplýsingar

Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni.

Notist aðeins á bálaverkstæðum.